

## **Magnetfolie**

### **Leitfaden zur Reinigung und Pflege**

#### **Vorbereitung**

Vor Anbringung auf frisch gewachsenen Oberflächen sollte eine Wartezeit von mindestens 48 Stunden eingehalten werden. Im Falle neuer bzw. frisch lackierter Fahrzeuge sollten Sie ca. 90 Tage warten, bis der Lack ausgehärtet ist, bevor Sie die Magnetfolie anbringen.

Wischen Sie die Fahrzeugoberfläche vor dem Anbringen mit einem sauberen, trockenen Tuch ab und stellen Sie sicher, dass jedweder Schmutz, Staub und Dreck entfernt wurde.

#### **Verwendung**

Wir empfehlen, die Magnetfolie anzubringen, wenn die Temperatur des Magnets ungefähr Raumtemperatur (ca. 20°C) beträgt. Passen Sie eine Ecke der Magnetfolie sorgfältig an die Fahrzeugoberfläche an und bringen Sie die restliche Folie blasenfrei an. Ziehen und reißen Sie nicht an der Folie um Beschädigungen des Materials zu vermeiden.

Sie sollten die Magnetfolie nicht bei einer Temperatur unter -15°C als auch über 70°C verwenden, da in diesem Falle die magnetischen Eigenschaften und somit die Haftung des Produktes beeinträchtigt werden können.

#### **Reinigung**

Entfernen Sie die Folie regelmäßig, um Ansammlung von Feuchtigkeit und Schmutz zu verhindern. Bei Fahrzeugen wird empfohlen, diese täglich zu entfernen, um einer Unterwanderung durch Straßenschmutz vorzubeugen. Schmutz zwischen Magnetfolie und Ihrem Fahrzeug kann zu Lackschäden führen. Reinigen Sie die Magnetfolie und den Untergrund mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch und lassen Sie die Fläche anschließend trocknen.

Dies hilft, die Lebensdauer der Magnetfolie zu wahren und die Oberfläche Ihres Fahrzeugs zu schützen.

#### **Lagerung**

Lagern Sie Ihre Magnetfolie sauber und trocken. Wenn Sie diese ausrollen, rollen Sie die mit der bedruckten, nicht magnetischen Seite nach außen. Lagern Sie die Folie hochkant um Druckstellen zu vermeiden.

Wenn Sie die Folie liegend lagern, lagern Sie diese auf einem sauberen, glatten und ebenen Untergrund.

Wenn Sie die Folie stapeln, stapeln Sie nicht magnetische auf magnetische Seite, da aufgrund unzulässiger Polaranordnung sich Falten bilden könnten.

#### **Bitte beachten**

Nicht auf nachlackierten Oberflächen, nichtmetallischen Spachtelmassen, Holzmaserungen und Vinylverkleidungen anwenden.

**Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Magnetfolien bei bestimmten Lacken (z. B. Metallic-Lacken) Verfärbungen verursachen können!** Eine regelmäßige Kontrolle wird daher empfohlen. Die Verwendung von Magnetfolien auf überlackierten Flächen (Zweitlackierung) kann zu leichten Farbveränderungen führen und wird daher nicht empfohlen.

#### **Anmerkung**

Das Versäumnis, den Leitfaden für die Reinigung und Pflege zu befolgen, kann die behandelte Oberfläche und / oder das magnetische Material selbst beschädigen wie auch dessen Haftfestigkeit beeinflussen. Wir haften nicht für Schäden, die aufgrund von Missbrauch oder das Versäumnis, den Leitfaden zu befolgen, entstanden sind.